

# LADA KALINA Cross

## Ausstattungen und Preise\*

ab 9.950,- €



KALINA Cross

Motorisierung	kW/PS	Norma	Luxus
1,6 Ltr., 8V, 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	64/87	9.950,-	–
1,6 Ltr., 16V, 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	72/98	10.950,-	11.910,-
Garantiepaket: 5 Jahre Garantie, 3 Jahre Herstellergarantie plus 2 Jahre Anschlussgarantie der Europ Assistance Versicherungs-AG/ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung der LADA Automobile GmbH		•	•

### Sicherheitsausstattung

ABS mit Bremsassistent	•	•
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen	•	•
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm	•	•
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	•	•
Isofix-Kindersitzbefestigung	•	•
Kindersicherung an den hinteren Türen	•	•
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•
Tagfahrlicht	•	•
Wegfahrsperr	•	•

### Außenausstattung

<b>Styling-Paket</b> (Stoßfänger, Radhaus- und Schwellerverkleidungen im Crossover-Look)	•	•
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7/13polig, starr)	620,-	620,-
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7/13polig, abnehmbar)	690,-	690,-
Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar	–	•
Außenspiegel manuell von innen einstellbar	•	–
Colorverglasung	•	•
Dachreling	•	•
Frontscheibeheizung	–	•
Heckscheibenwischwaschanlage, -heizung	•	•
Leichtmetallräder 15"	•	•
Lichtsensoren	–	•
Metalliclackierung	•	•
Nebelscheinwerfer	200,-	•
Regensensor	–	•
Seitenschutzleiste, breit	•	•

### Innen- und Komfortausstattung

Ablagemöglichkeiten in der Mittelkonsole, den Türablagefächern und den Kartentaschen an den Rücksitzlehnen der Vordersitze	•	•
Audiosystem Bluetooth-Freisprechanlage / USB-Anschluss	•	–
Bordcomputer	•	•
Einparkhilfe hinten	–	•
elektr. Fensterheber vorne/hinten	• / –	• / •
Gangwechsellanzeige	•	•
Klimaautomatik	•	•
Lenkrad höhenverstellbar	•	•
Multimediasystem mit 7" Display	–	•
Rücksitzlehne umklappbar (1/3 zu 2/3)	•	•
Sitzheizung Fahrer und Beifahrer	•	•
Servolenkung	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•

• serienmäßig; – zurzeit nicht lieferbar

\* UVP der LADA Automobile GmbH, ab Importzentrum Buxtehude

gültig für Deutschland zzgl. Überführungskosten. Änderung in Preis und Ausstattung vorbehalten.

Stand 1.2017

# LADA KALINA Cross

## Technische Daten



### Motor

KALINA Cross 8V      KALINA Cross 16V

Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, OHC/DOHC, Multipoint-Einspritzanlage mit Bosch / ITELMA-Komponenten	
Hubraum	1.596 cm <sup>3</sup>	1.596 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	82x75,6 mm	82x75,6 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	64 (87) / 5.100	72 (98) / 5.600
Drehmoment Nm bei min <sup>-1</sup>	140 / 3.800	145 / 4.000
max. Geschwindigkeit	169 km/h	169 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h)	12,2 Sek.	11,5 Sek.

### Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart	Super bleifrei	
kombiniert      Ltr./100 km	6,6	6,7
innerorts      Ltr./100 km	9,0	9,3
außerorts      Ltr./100 km	5,3	5,2
CO <sub>2</sub> -Emission (VO EG 715/2007)	149	154
Effizienzklasse	F	F
Schadstoffeinstufung	EURO 6	
Tankinhalt	50	

### Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.560 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.110 kg
Zuladung	450 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst	450 kg / 900 kg
Stützlast	50 kg
Dachlast	50 kg

### Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gänge-Schaltgetriebe vollsynchronisiert

### Karosserie

Sitzplätze	5
Türen	5
Länge	4.104 mm
Breite	1.700 mm
Höhe	1.526 mm - 1.560 mm **
Radstand	2.476 mm
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.430 mm / 1.418 mm
Bodenfreiheit	182 mm
Kofferraumvolumen (VDA)	umgeklappt 670 L
	aufgestellt 335 L

### Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag
Radaufhängung	Einzelradaufhängung Querlenker unten, Federbeine (System McPherson) und Stabilisator
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS/ESP	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) und elektronischem Stabilitätsprogramm
Bereifung (Standardangaben)	185/55 R15 / 195/55 R15
Felge (Standardangaben)	6J x 15H2 ET 35 / 6Jx15H2 ET 33